



страница продукта

Цвет	коммерческое обозначение		
	БЕЛЫЙ	ŁP-16R/m/00	Серия Sonata
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	59		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577444525		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister czujnika ruchu		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1025		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



страница продукта

Цвет

коммерческое
обозначение



ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК

ŁP-16R/m/33

Серия Sonata

Napięcie znamionowe:

230V

Stopień ochrony (IP):

IP20

Moc obciążenia:

Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W

Sposób montażu:

Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy

Informacje dodatkowe:

Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym

Materiał:

Tworzywo sztuczne, metal

Wykończenie powierzchni:

Lakierowanie

Podświetlenie:

Brak

Typ zacisków:

Gwintowe

Szerokość osprzętu (mm):

71

Wysokość osprzętu (mm):

71

Głębokość osprzętu (mm):

59

Głębokość wbudowania (mm):

31

Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:

5

Kod EAN:

5907577446697

Typ opakowania jednostkowego:

Blister dół, blister czujnika ruchu

Wysokość opakowania jednostkowego (mm):

165

Szerokość opakowania jednostkowego (mm):

110

Waga wyrobu (kg):

0.1025

Typ opakowania zbiorczego:

Pudełko

Wysokość opakowania zbiorczego (mm):

90

Szerokość opakowania zbiorczego (mm):

162

Długość opakowania zbiorczego (mm):

237



страница продукта

Цвет

коммерческое
обозначение

ШОКОЛАДНЫЙ

ŁP-16R/m/40

Серия Sonata

МЕТАЛЛИК

Napięcie znamionowe:

230V

Stopień ochrony (IP):

IP20

Moc obciążenia:

Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W

Sposób montażu:

Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy

Informacje dodatkowe:

Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym

Materiał:

Tworzywo sztuczne, metal

Wykończenie powierzchni:

Lakierowanie

Podświetlenie:

Brak

Typ zacisków:

Gwintowe

Szerokość osprzętu (mm):

71

Wysokość osprzętu (mm):

71

Głębokość osprzętu (mm):

59

Głębokość wbudowania (mm):

31

Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:

5

Kod EAN:

5907577448974

Typ opakowania jednostkowego:

Blister dół, blister czujnika ruchu

Wysokość opakowania jednostkowego (mm):

165

Szerokość opakowania jednostkowego (mm):

110

Waga wyrobu (kg):

0.1025

Typ opakowania zbiorczego:

Pudełko

Wysokość opakowania zbiorczego (mm):

90

Szerokość opakowania zbiorczego (mm):

162

Długość opakowania zbiorczego (mm):

237



страница продукта

Цвет

коммерческое
обозначение



ШАМПАНСКИЙ

ŁP-16R/m/39

Серия Sonata

ЗОЛОТОЙ

Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	59
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577448295
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister czujnika ruchu
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.1025
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




страница продукта

Цвет	коммерческое обозначение		
	СЕРЕБРО МАТОВОЕ	ŁP-16R/m/38	Серия Sonata
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	59		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577447618		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister czujnika ruchu		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1025		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



страница продукта

Цвет	коммерческое обозначение		
	ЭКРЮ	ŁP-16R/m/27	Серия Sonata
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	59		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577445065		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister czujnika ruchu		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1025		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		